AVTECH

EagleEyes for Mobile Surveillance

Official Website : www.eagleeyescctv.com
Video Demo : www.eagleeyescctv.com/video
Facebook : www.eagleeyescctv.com/facebook

ГРАНПРИ
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

AVN216
IP видеокамера



ОСОБЕННОСТИ

- Простая установка на ваш **iPhone / iPad**
- Поддержка стандарта **ONVIF** для упрощения интеграции
- Матрица H.R. для получения чистого и контрастного изображения
- **Удаленное наблюдение**
  -- Полная совместимость с **iPhone & iPad**, и **Internet Explorer®** на базе ОС Windows®

СПЕЦИФИКАЦИЯ

■ Сеть	
Протоколы сжатия	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Количество видеопотоков	3 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Порт LAN	ДА
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS
Совместимость ONVIF	ДА
Частота кадров	NTSC:30, PAL:25
Количество онлайн пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневая паролевая защита (2) Фильтрация IP адресов (3) Цифровая аутентификация
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) EagleEyes на устройствах iPhone, iPad & Android
■ Камера	
Матрица	1/3" H.R.
Разрешение	D1 / CIF
Чувствительность	0.1 Лк / F1.5
Скорость затвора	от 1 / 60 (1/50) до 1 / 900,000 сек
Отношение сигнал/шум	более 48дБ (AGC выкл)
Объектив	f3.8мм / F1.5
Угол обзора	80.4°(по диагонали) / 65.4°(по горизонтали) / 49.9°(по вертикали)
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
Режим диафрагмы	AES
Питание (±10%)	5В / 1А

СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

Температура эксплуатации	0℃~40℃
Габариты (мм)**	126(Д) x 87(Ш) x40 (В)
■ Прочее	
Мобильное видеонаблюдение	Мобильные устройства iPad / iPhone / Android
RTC (часы реального времени)	ДА
Детектор движения	ДА
Кнопка сброса	ДА
Оповещение о событиях	FTP / Email / SMS
Минимальные требования для просмотра через WEB	Процессор Pentium 1.3 ГГц или выше, или аналогичный AMD 256 Мб ОЗУ AGP видеокарта, Direct Draw, 32Мб ОЗУ Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше Internet Explorer 7.0 или выше

* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

** Допуск: (± 5мм)

ГАБАРИТЫ (мм)

