AVTECH

EagleEyes for Mobile Surveillance

Official Website : www.eagleeyescctv.com
Video Demo : www.eagleeyescctv.com/video
Facebook : www.eagleeyescctv.com/facebook

ГРАНД ПРИ
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

AVN808
Купольная IP камера с разрешением 1.3 Mp



3-Axis

PUSH V!DEO

ОСОБЕННОСТИ

- Простая **установка** на ваш **iPhone / iPad / Android**
- **Разрешение 1.3 Mp** с качеством **HDTV 720p**, позволяющее легко различать мелкие детали изображения
- Поддержка **Push Video** - моментальная отправка тревожных уведомлений на ваш iPad, iPhone и Android, с возможностью дальнейшего просмотра видеозаписи событий
- Подключение внешних устройств **ввода/вывода**
- **Удаленное видеонаблюдение**
  -- Полная совместимость с iPhone & iPad, и **Internet Explorer®** на базе ОС Windows®
- Встроенная ИК подсветка для ночного наблюдения, с эффективной дальностью до 10 метров
- **Система позиционирования в 3-х плоскостях** для установки на потолок или стену

Ł₡ō ʔ ⱡ ƶ ⱡ ₺Ő ʔ ⱡ ɋ

■ Ł ɑ ɕ ł	
Протоколы сжатия	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Количество видеопотоков	3 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Порт LAN	ДА
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS
Частота питающей сети	60Гц / 50Гц
Частота кадров	30к/с
Количество онлайн пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневая паролевая защита (2) Фильтрация IP адресов (3) Цифровая аутентификация
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) EagleEyes на устройствах iPhone, iPad & Android
■ Камера	
Матрица	1/4" SONY HR
Разрешение	SXGA, 720P, VGA, QVGA
Чувствительность	0.1 Лк / F1.5, 0 Лк (LED вкл.)
Отношение сигнал/шум	более 48дБ (AGC выкл)
Объектив	f3.8мм / F1.5

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

■ Камера	
Угол обзора	62.7° (гор. x верт. 53.7° (гор. x диаг. 34.1° (гор. x диаг.)
Мин. освещенность	12 lux
Скорость затвора	от 10 до 1/32,000 сек.
Баланс белого	Авто
Режим день/ночь	ATW
AGC	Авто
Шифрование данных	AES
PIR сенсор	Диапазон обнаружения: ширина 76°, дистанция 5м при установке на высоту 2.5м (при 30°C)
Тревожный вход/выход	Авто
Двусторонняя связь	Авто
Потребляемая мощность	5V / 1A
Рабочая температура/влажность	0℃~40℃
■ Прочее	
Просмотр с мобильных устройств	Да, с iPad / iPhone / Android
Авто	Авто
Уведомление о тревоге	FTP / Email / **Push Video**
RTC (часы реального времени)	Авто
Поддержка PTZ	Авто
Минимальные требования для просмотра через WEB	Процессор Pentium 1.3 ГГц или выше, или аналогичный AMD 256 Мб ОЗУ AGP видеокарта, Direct Draw, 32Мб ОЗУ Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше Internet Explorer 7.0 или выше

* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

** Допуск: (± 5mm)

