AVTECH



EagleEyes for Mobile Surveillance
Official Website : www.eagleeyescctv.com
Video Demo : www.eagleeyescctv.com/video
Facebook : www.eagleeyescctv.com/facebook

ГРАНИТ
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

ETS

AVM552AH

2 Мп вариофокальная IP камера



ОСОБЕННОСТИ

- Оснащена универсальным **вариофокальным объективом f2.8 ~ 12 мм**, подходящим шля широкого круга применений
- **Поддержка карт памяти MicroSD** для хранения видеоархива
- **Тревожный вход/выход** для подключения датчиков и исполнительных механизмов
- **Технология POE (Power-over-Ethernet)** для исключения питающего провода и упрощения инсталляции
- Поддержка стандарта **ONVIF для упрощения интеграции** с другими системами
- Встроенная ИК подсветка для **ночного видеонаблюдения** с максимальной эффективной дальностью 25 метров
- **Расширенный динамический диапазон WDR** для работы в сложных условиях освещения
- Технология **Solid Light** для менее заметной работы в ночное время (Advanced Smart Light Control), автоматической настройки яркости изображения и увеличения срока службы светодиодов
- **Smart Light Control** для быстрой отработки качества изображения и получения чистого и четкого видео

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сеть	
Порт LAN	ДА
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS
Совместимость ONVIF	ДА (Profile S)
Количество онлайн пользователей	10
Безопасность	(1) Многоуровневая паролевая защита (2) Фильтрация IP адресов (3) Цифровая аутентификация
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) 16CH Video Viewer на базе ОС Windows & MAC (3) EagleEyes на iPhone, iPad & Android
Видео	
Форматы сжатия	H.264 / MJPEG
Разрешение	От 1080P до CIF
Частота кадров	30/25 к/сек
Многопоточность	4 (H.264, MJPEG)
Основное	
Матрица	1/ 2.9” SONY CMOS image sensor

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Основное	
Чувствительность	0.1 Лк / F1.4(Широкий)~F2.8(Узкий), 0 Лк (ИК Вкл)
Электронный затвор	1/10,000 ~ 1/7.5 (медленный)
Отношение сигнал/шум	Более 48дБ (AGC выкл)
Объектив	f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8
Угол обзора	Широкий: 97.4° (Горизонталь) / 58.1° (Вертикаль) / 111.7° (Диагональ) Узкий: 27.1° (Горизонталь) / 15.2° (Вертикаль) / 31.1° (Диагональ)
ИК подсветка	2 шт
Эффективная дальность ИК**	По умолчанию: до 25 метров Расширенный режим: до 35 метров
ИК фильтр	ДА
Smart Light Control	ДА
Баланс белого	ATW
AGC	Авто
IRIS Mode	AES
WDR	ДА
Слот для карты MicroSD	ДА
Влагозащита	IP66
Температура эксплуатации	-40℃~40℃
Источник питания (±10%)	12В / 2А
Потребляемый ток (±10%)	1300mA
Потребляемая мощность (±10%)	23.5Вт Макс. (PoE) ; 23.5Вт Макс (PoN) ; 20Вт (AC адаптер)
Прочее	
Мобильное видеонаблюдение	Мобильные устройства iOS & Android
POE	ДА (IEEE 802.3at)
Уведомление о событии	FTP / Email / SMS
Подключение внешней сигнализации	ДА
RTC (часы реального времени)	ДА
Цифровой PTZ	ДА
Детектор движения	ДА
Минимальные требования для просмотра через браузер	·Intel core i3 или выше, или эквивалентный AMD ·2G RAM ·графический адаптер AGP, Direct Draw, 32MB RAM ·Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 или выше ·Internet Explorer 7.x или выше

*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

** Дистанция может быть увеличена при использовании меньшей скорости затвора.

Габариты (мм) Допуск: ± 5мм



