AVTECH

EagleEyes for Mobile Surveillance

Official Website : www.eagleeyescctv.com
Video Demo : www.eagleeyescctv.com/video
Facebook : www.eagleeyescctv.com/facebook

ГРАНПРИ
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

AVN805
IP видеокамера с разрешением 1.3 Mp



PUSH VIDEO

ОСОБЕННОСТИ

- Простая **установка** на ваш **iPhone / iPad / Android**
- **Разрешение 1.3 Mp** с качеством **HDTV 720p**, позволяющее легко различать мелкие детали изображения
- Поддержка **Push Video** - моментальная отправка тревожных уведомлений на ваш iPad, iPhone и Android, с возможностью дальнейшего просмотра видеозаписи событий
- Подключение внешних устройств **ввода/вывода**
- **Удаленное видеонаблюдение**
  -- Полная совместимость с iPhone & iPad, и **Internet Explorer®** на базе ОС Windows®
- Встроенная ИК подсветка для ночного наблюдения, с эффективной дальностью до 10 метров
- Оригинальный стильный дизайн

СПЕЦИФИКАЦИЯ

■ **Сеть**	
Протоколы сжатия	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Количество видеопотоков	3 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Порт LAN	ДА
Скорость LAN	10/100 Based-T Ethernet
Поддерживаемые протоколы	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP
Частота кадров	NTSC:30, PAL:25
Количество онлайн пользователей	10
ı ¿ı tsʃ Ofnjdsfrjs	(1) ʃ dsdsdzdsoqjəOʷ tʃOdsdqjəOʷ ıO n qlsO (2) ʌ qdz lsœOupqʷ IP Ө+tœjfrjso (3) ʎ qʷ tdso Ovˇ Odzsj dsqʷ qˉOupqʷ
Удаленный доступ	(1) Internet Explorer на базе ОС Windows (2) EagleEyes на устройствах iPhone, iPad & Android

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

■ Камера	
∫ Ot sdf	1/3" MOS image sensor
[O tc j h j d f j	SXGA, SXVGA, 720P, VGA, QVGA
Y b fr s q l j d z d fr s	0.1 ∫ ç / F1.5, 0 ∫ ç (t f c ∫ ə ç d z u j d s? R ş t f s h p j l ç j)
u ç s c s fr s L O s t c O	s s 1 / 60 (1/50) н s 1 / 100,000 f j ç.
∫ l s s h j d f j f p c s z h b z ʒ	в s z j j 48 н ı (AGC ə r ç z)
∫ в j j ç l s q ə	3.8 ʒ ʒ / F1.5
u s z s в L s O	80.4°(t f s н q O s s z ∫) / 65.4°(t f s s q L s s O z ∫) / 49.9°(t f s ə j s q ç O z ∫)
R ş н q s н r	12 h l s
ç w w j ç l s q ə z w н O z z s fr s R ş	н s 10 d ʒ j l s s s
ı O z O z в j z s s	ATW
AGC	ф ə l s s
[j k q z ʒ н q O w t O z ʒ	AES
PIR сенсор	Диапазон обнаружения: ширина 76°,#дистанция 6м при установке на высоту 2м (при 30°C)
l t s н ç z u j z f j ə z h z f I/O	r ф
l q l s O z f j (±10%)	DC 12 ı / 1A
u j z ʒ f j t O l s z t O ı ç f j z O l s O u q q	0℃~40℃
ı O в O t q l s (ʒ ʒ)**	130(r) x 60(ı)
■ Прочее	
∫ t s в q z z j ə q н j t s z в z н j z f j	∫ t s в q z z j l z fr j s t s? fr j s O iPad / iPhone / Android
Push Video	r ф
RTC (u ç O fr j t c j O z s t s ə t c j ʒ j z f)	r ф
r j l s j ç l s t s t c н ə q k j z f w	r ф
ʌ q w t s s t s? PTZ	r ф
∫ t f t s ə j h j d f j t s fr j s в r l s q w	FTP / Email / Push Video
Минимальные требования для просмотра через WEB	Процессор Pentium 1.3 ГГц или выше, или аналогичный AMD 256 Мб ОЗУ AGP видеокарта, Direct Draw, 32Мб ОЗУ Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 и выше Internet Explorer 7.0 или выше

* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.